64625 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor

Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	100.00 W
Nennspannung	12 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	3600 lm
Lichtstrom	3600 lm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11.5 mm
Länge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Wendellänge	4.20 mm
Leuchtfeld	4.2*2.3 mm^2
Wendeldurchmesser	2.3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY6.35

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Klassifikationen

ANSI-Code	FCR
LIF	A1/215
Bestellnummer	64625 HLX100W12

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300006703	OSRH64625HLX	-	4736525	-

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.





Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006703	64625 HLX	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	6.00 g
4050300890524	64625 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	242.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.