

Fluke 902 FC wireless True-RMS HVAC-stroomtang

Productkenmerken

De nieuwe Fluke 902 FC True-RMS HVAC-stroomtang biedt wat u nodig heeft voor het onderzoeken en repareren van HVAC-systemen. Enkele belangrijke kenmerken:

- Meetwaarden en trendgegevens kunnen veilig worden vastgelegd buiten de boogontladingszone en met Fluke Connect® kunnen gemakkelijk op locatie rapporten worden gemaakt en verzonden
- 600 A AC-stroommeting
- Weerstandsmeting tot 60 kΩ
- 600 V AC- en DC-spanningsmeting
- Temperatuurmeting van -10 °C tot 400 °C (14 °F tot 752 °F)
- 1000 µF capaciteitsmeting
- DC-stroommeting tot 200 µA
- True-RMS-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Minimum- en maximumwaarden voor automatische registratie van schommelingen
- Geschikt voor de magnetische ToolPak™-ophanging



FLUKE®



Makkelijk opstellen en onderhouden van procedures voor preventief onderhoud, met het Fluke Connect-systeem van software en wireless test- en meetinstrumenten, zodat u overzicht heeft over uw complexe wereld.

- Maximaliseer de inzetbaarheid en neem vol vertrouwen beslissingen over onderhoud, op basis van gegevens die u kunt vertrouwen en herleiden.
- Sla metingen op in de Fluke Cloud™ en associeer ze met een apparaat zodat uw team zowel historische als actuele metingen kan raadplegen vanaf één locatie.
- Werk gemakkelijk samen door uw gegevens met anderen te delen, met ShareLive™-videogesprekken en e-mails.
- Draag metingen wireless over met de AutoRecord™-meetfunctie, die overschrijffouten elimineert en klemborden, notitieblokken en verschillende spreadsheets overbodig maakt.
- Stel rapporten op met meerdere soorten metingen, voor aanbevelingen met betrekking tot de status of de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie op flukeconnect.com



WiFi of mobiel internet is vereist voor het delen van gegevens. Smartphone, wireless diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagruimte zijn gratis. Informatie over telefonische ondersteuning is te vinden op fluke.com/phones.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl
Web: www.fluke.nl

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
Fax: +32 2402 2101
E-mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fluke-vertegenwoordiger

©2015 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. 11/2015 Pub_ID: 13546-dut

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.

FLUKE®

Fluke 902 FC wireless True-RMS HVAC-stroomtang



Fluke begrijpt dat u veilig, nauwkeurig en snel HVAC-apparatuur moet onderzoeken en onderhouden. Daarom introduceren wij de nieuwe Fluke 902 FC HVAC-stroomtang met Fluke Connect®.

Fluke 902 FC wireless True-RMS HVAC-stroomtang



Haal meer uit uw stroomtang, met Fluke Connect®

Sneller storingzoeken

Directe trendregistratie en bewaking van intermitterende problemen met TrendIt™-grafieken, zodat u gemakkelijk trends kunt vaststellen en problemen kunt stoppen voordat ze zich daadwerkelijk voordoen.

Veiliger werken en op twee plaatsen tegelijkertijd zijn

Verbind uw meter via Bluetooth met uw telefoon, klem uw meter rond een geleider en ga maximaal 30 m bij het meetpunt vandaan voor meer flexibiliteit. U kunt op twee plaatsen tegelijk zijn en het risico van boogontlading verkleinen door uit de buurt van gevaarlijke meetsituaties te blijven.

Tijd besparen bij rapportage

Stel gemakkelijk rapporten op met de door uw meter uitgevoerde metingen en e-mail deze rapporten meteen vanaf locatie. Sla uw metingen direct vanaf uw meter op in een chronologische lijst op uw telefoon, voor gemakkelijk overbrengen. Orden uw metingen per apparaat op één locatie.

Overall vandaan delen

Blijf op de hoogte, zelfs als u en uw team zich op verschillende locaties bevinden, met de ShareLive™-videogespreksfunctie. Maak veilig verbinding en werk veilig samen met anderen, zodat zij zien wat u ziet.

Toepassingen voor HVAC

- 200 μ A DC-stroommetingen voor het doormeten van vlamsensoren
- Uitgebreid weerstandsbereik voor het doormeten van thermistors tot 60 k Ω
- Registratie van de rookgastemperatuur
- Doormeten van start-en bedrijfscondensatoren van motoren
- Meting van de prestaties van frequentiegeregelde aandrijvingen

