

## GSB 12V-15+ 2 x 2,0 Ah + L-BOXX



### Anwendernutzen

- **bequemes Arbeiten an engen Arbeitsorten** – dank kompaktem Design und geringem Gewicht
- **Kraftvolles Schrauben und Bohren im Holz, Metall und Schlagbohren in Mauerwerk** dank neu entwickeltem 2-Gang-Getriebe

### Technische Daten

• Akkuspannung	V	10,8
• Akkukapazität	Ah	2,0
• max. Drehmoment (h/w)	nm	30/13
• Drehmomentstufen	Stufen	20 + 1
• max. Schraub-Ø	mm	7
• max. Bohr-Ø Stahl	mm	10
• max. Bohr-Ø Holz	mm	19
• max. Bohr-Ø Mauerwerk	mm	10
• Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	0 – 380/1.300
• Schlagzahl	min <sup>-1</sup>	19.500
• Gewicht (inkl. 2,0 Ah)	kg	1,0



**Bildnummer:** 96906

**Lieferumfang:** GSB 12V-15; Akku (2 x 2,0Ah); Ladegerät GAL 1230 CV; Holster; L-BOXX

Beschreibung	Bestellnr.	EAN-Code	Basispreis* € exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
GSB 12V-15 +2x2,0 Ah+ GAL 1230 CV+ L-BOXX	06019B6906	3 165 140 727 518	199,00	

\*Basispreis vor Abzug Funktionsrabatt für Logistik-Finanz und Marketingleistungen